

GBL-X 920

RETROEXCAVADORA



Características Principales

- ✓ Capó irrompible DCPD
- ✓ Refuerzo de la pluma y el cazo
- ✓ UCH inteligente para una mayor eficiencia de combustible
- ✓ Interruptor de corte de la batería
- ✓ Opciones de confort como HVAC

Especificaciones

- ✓ 92hp Motor Perkins Tier-2/3 de
- ✓ La mejor altura de descarga de su clase, 2,78 m
- ✓ Ángulo de descarga de 51°, el más alto de la categoría

ESPECIFICACIONES

MÉTRICO		
Capacidad	Wheelbase 2 wheels drive	2185 mm
	Wheelbase 4 wheels drive	2130 mm
Peso y dimensión	Peso sin carga	7620 kg
	Peso en vacío con 4 WD	7620 kg
	Peso en vacío con 4 WD 7 en 1	7908 kg
	Longitud total	7330 mm
	Anchura total	2330 mm
	Overall width with stabilizers extended - Center mount only	3910 mm
	Altura de la cabina	2830 mm
	Altura de la cabina con opción aire acondicionado	2860 mm
	Altura total	3790 mm
	Radio de giro externo sobre neumáticos (frenado)	3850 mm
	Radio de giro externo sobre neumáticos (sin frenos)	4200 mm
	Radio de giro externo sobre cazo (con freno)	5550 mm
	Radio de giro externo sobre cazo (sin freno)	5700 mm
	Neumáticos estándar delanteros / traseros	12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
	Neumáticos opcionales (delanteros / traseros)	9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
	Reach at travelling	2098 mm
Rendimiento	Velocidad de desplazamiento hacia delante 1a / Velocidad de desplazamiento (2ª marcha)	5.40 km/h / 8.60 km/h
	Velocidad de desplazamiento (3ª marcha / 4ª marcha)	19.90 km/h / 40 km/h
Motor	Marca	Perkins
	Modelo de motor	1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-III
	Cilindrada	4.40 l
	Potencia bruta / bruta	92 Hp @ 2200 rpm
	Par máx.	395 Nm
Transmisión	Batería / Capacidad de la batería	12 V / 75 Ah
	Tipo	Carraro
	Número de marchas (hacia delante / atrás)	4 / 4
	Tasa de convertidor de par	3.01:1
Hidráulico	Freno de servicio	Frenos de disco húmedo
	Caudal hidráulico	142 l/min
Capacidad del tanque	Presión de descarga principal	225 bar
	Aceite hidráulico	90 l
	Volumen de depósito para líquido de refrigeración	16 l
	Capacidad del depósito de carburante	145 l
	Aceite de transmisión	17.50 l
	Aceite de motor	9.10 l
Cazo	Aceite de eje trasero	17.50 l
	Ancho de cuchara retroexcavadora	722 mm
Varios	Capacidad estándar de cargadora	1 m³
	Control de potencia	SI
	Front steer axle of oscillation 2WD	20 °
	Front steer axle of oscillation 4WD	16 °
	Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2 / 2



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Soporte para ventana trasera
- Desconexión de la batería
- Acceso rápido a los componentes
- Bloqueo cilindro flecha
- Parada de emergencia: 1 en la cabina, 2 exterior
- Asiento con suspensión completa



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.