TX 4017
TELESCÓPICOS DE CONSTRUCCIÓN

Características Principales

- ✓ 4 ruedas iguales
- ✓ 4-Wheel Dirección a las ruedas
- ✓ 3 modos de dirección
- ✓ Transmisión por convertidor de par
- ✓ Motor Perkins

Especificaciones

- ✓ 17,4 m Altura de elevación
- ✓ Capacidad de 4 toneladas
- ✓ 13,48 m Alcance
- ✓ 38 mm de distancia al suelo

TX 4017 TELESCÓPICOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIFICACIONES

		MÉTRICO
Capacidad	Capacidad de elevación máx.	4000 kg
	Altura de elevación máx	17.40 m
	Alcance máx	13.48 m
Peso y dimensión	Longitud total al tablero de horquillas	6.20 m
	Anchura total	2.38 m
	Altura total	2.59 m
	Distancia entre ejes	2.90 m
	Distancia al suelo	0.38 m
	Anchura total de la cabina	0.85 m
	Radio de giro exterior	4.05 m
	Peso sin carga (con horquillas)	11275 kg
	Peso	11235 kg
	Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Rendimiento	Subida	13.60 s
	Bajada	9.40 s
	Salida del telescopio	25 s
	Retracción	14.10 s
	Cavado	4.10 s
	Vertido	3.20 s
Motor	Marca	Perkins
	Norma del motor	Fase IIIA
	Modelo de motor	1104D-44T EPA
	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros	4 - 4.40 l
	Potencia del motor I.C. - Potencia	92 Hp / 70 kW
	Par máx.	392 Nm
Transmisión	Tipo de transmisión	Convertidor de par con caja de marchas manual
	Número de marchas (hacia delante / atrás)	4 / 4
	Max. travel speed	28 km/h
	Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)	28 km/h
	Freno de aparcamiento	Manual
	Freno de servicio	Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
Hidráulico	Tipo de bomba	Bomba de engranajes
	Caudal hidráulico / Presión hidráulica	96.70 l/min-250 bar
Capacidad del tanque	Aceite hidráulico	120 l
	Capacidad del depósito de carburante	78.50 l
Ruido y vibración	Ruido en el puesto de conducción (LpA)	92 dB
	Ruido en el entorno (LwA)	110 dB
Varios	Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2 / 2
	Ruedas motrices (delanteras / traseras)	2 / 2
	Seguridad	Standard EN 15000
	Mandos	Monolever

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- ROPS/FOPS Level II Overheard Guard
- Desconexión de la batería
- Cab Enclosure
- Prefiltro ciclónico metalico

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Línea hidráulica de fijación
- Windscreen protection grid
- Bloqueo_de_movimientos_no_deseados_EN_15000
- Aire acondicionado manual
- Luces de trabajo - delanteras y traseras
- Calefacción

GEHL

One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461

GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.

© Manitou Equipment America, LLC. Todas las marcas registradas y no registradas son propiedad de Manitou Equipment America, LLC o sus afiliados. Todos los derechos son reservados.
Creado el 14 de abril de 2025, 20:39 UTC